

POMPES À BARILS

POMPE À LEVIER

- Pour solvants à base d'eau, acides forts ou alcalins et liquides à base de pétrole à viscosité légère
- Pour barils de 15 à 55 gallons
- Débit de transfert: 13 oz par course

No modèle DC122

KLETON



POMPE À LEVIER

- Pour solvants à base d'eau, acides très forts ou solutions alcalines
- Pour barils de 5 à 15 gallons
- Débit de transfert: 13 oz par course

No modèle DC123

KLETON



POMPES À LEVIER EN PLASTIQUE POUR SERVICE INTENSIF

- Pompe à auto-amorçage pour service intensif fabriqué de polypropylène usiné
- Tuyau de succion télescopique conçu pour distribuer les huiles des barils de 15 et 55 gallons
- Éjecte une pinte par trois coups de piston; éjecteur antiégouttement; pivotement sur 360°

No modèle	Joint de pompe à levier	Poids lb
DA518	Buna-N (Nitrile)	3,1
DA686	Viton	3,1
DA687	EPDM	3,1

Hill
HILL PUMPS



POMPE À LEVIER EN POLYPROPYLÈNE

- Débit de près de 10 onces par course avec une capacité de 6 gallons à la minute
- Fabriquée avec du polypropylène de la plus haute qualité
- Peut pomper des substances d'une viscosité équivalente à celle de l'huile SAE #90; est également compatible avec la plupart des acides, des produits caustiques et des autres liquides doux
- Comprend un adaptateur pour bouchon de 2" et un tube télescopique pour s'adapter aux barils de 5 jusqu'à 45 gallons
- Bec orientable sur 360° • Joints toriques EPDM

No modèle DA534



POMPE EN NYLON

- Pompe en nylon pouvant pomper toutes les viscosités, de la paraffine jusqu'à l'huile pour engrenages
- Joints en Viton
- Taux de débit de 26 gallons par 100 courses
- Clapet à la base pour l'amorçage autonome et la ventilation, assurant la plus grande durée des pièces mobiles et un entretien minimal
- Bec détachable pour pouvoir fixer un boyau déverseur
- Adaptateur à double filetage de 2" pour les barils en plastique et en acier

No modèle DA533



POMPES SÉCURITAIRES

- Homologuées FM pour la manutention de produits inflammables
- Comprend pare-feu interne, bouchon-écrou en acier pour faciliter la mise à la terre de la charge statique et fils de raccordement résistants qui éliminent les charges statiques dangereuses
- Tuyau de remplissage en acier muni d'un filtre interne pour empêcher les déchets d'y pénétrer
- En acier poli avec piston en Téflon^{MD} et joint d'étanchéité pour une résistance supérieure aux produits chimiques et aux solvants
- Éjecte 8 oz par coup de piston; conçue pour des barils de 45 gallons
- Aussi offerte en acier inoxydable pour les liquides inflammables corrosifs

No modèle DA513 Acier de carbone

No modèle DB831 Acier inoxydable



POMPE POUR SEAU

- Pour les huiles à moteur, pour les engrenages, le diesel, l'antigel et les huiles à moteur légères
- Pour barils de 5 gallons
- Débit de transfert: 2 oz par course

No modèle DC129

KLETON



POMPE DE STYLE SIPHON

- Pour les liquides à base d'eau, les huiles légères et les détergents
- Purgeur d'air dans la poignée qui permet de contrôler le débit
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit: 7 gallons/minute

No modèle DC119

KLETON



POMPE DE TRANSFERT D'ACIDES

- Destinée au transfert de la plupart des acides
- Corps et axe de pompe fabriqués de PVC avec soupapes et joints brevetés Viton^{MD}
- Tuyau d'admission de 38" de longueur et 1 1/2" de diamètre
- Comprend un tube d'évacuation en polyéthylène de 3'
- Débit de 28 oz par mouvement de pompage

Avvertissement: N'est pas compatible avec la plupart des alcalis, acides acétiques (30%), acides fluorhydriques et l'alcool méthylique

BECKSON

No modèle	Type d'adaptateur
DA810	Standard, bonde 2" IPS

B112



POMPE DE TRANSFERT D'ALCALIS

- Destinée au transfert des détergents, cires, alcalis et quelques acides
- Corps et axe de pompe fabriqués de PVC avec soupapes et joints Hypalon^{MD} de Dupont^{MD}
- Tuyau d'admission de 38" de longueur et 1 1/2" de diamètre
- Comprend un tube d'évacuation en polyéthylène de 3'
- Débit de 28 oz par mouvement de pompage
- Compatible avec la plupart des alcalis, acides fluorhydriques, acides acétiques (30%) et l'alcool méthylique

BECKSON

No modèle	Type d'adaptateur
DA811	Standard, bonde 2" IPS

25218F



POMPE À BARILS POUR PÉTROLE

- Destinée au transfert des produits pétroliers
- Corps et axe de pompe fabriqués de PVC avec soupapes et joints de polyuréthane Buna-N et un tuyau de vinyle renforcé
- Tuyau d'admission de 38" de longueur et 1 1/2" de diamètre
- Pompe complète avec tube d'évacuation en polyéthylène de 3'
- Débit de 28 oz par mouvement de pompage
- Compatible avec les produits pétroliers

BECKSON

No modèle	Type d'adaptateur
DA812	Standard, bonde 2" IPS

