

REFROIDISSEURS INDUSTRIELS POUR EAU

- La résine robuste moulée par soufflage résiste à l'écaillage et aux bosselures dans les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
- L'eau ou les boissons restent froides grâce au revêtement isotherme en matériau à injection
- Couvre-cle visable résistant aux fuites
- Robinet qui ne dégotte pas
- Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
- Distributeur universel de gobelets offert pour les contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets



| No modèle | No fab | Description | Poids lb |
|-----------|------------|------------------------------------|----------|
| NI653 | 1683-01-11 | 3 gallons | 5,4 |
| NI654 | 1685-01-11 | 5 gallons | 7,5 |
| NI655 | 1785-01-11 | 5 gallons a/distributeur | 7,5 |
| NI656 | 1610-01-11 | 10 gallons | 10,9 |
| NI657 | 8257-UN-92 | Distributeur universel de gobelets | 0,82 |

FILTRES D'EAU POTABLE POUR FONTAINES OASIS^{MD}

- Éliminent la saleté, les particules en suspension, les mauvaises odeurs et le mauvais goût
- Réduisent le chlore de 97%, le plomb entre 95,9% et 99%, le cryptosporidium et les spores giardia de 99,99%
- Fonctionnent sur toutes les fontaines Oasis^{MD} annoncées sur cette page
- Comprend: les supports, les filtres, les raccords de ligne d'eau complets avec codes de couleurs
- Changement rapide et facile des cartouches et robinet d'arrêt intégré aux filtres
- Conçus pour une durée de 1,500 gallons ou environ six mois

No modèle OG445 Filtre

No modèle OG446 Cartouche de rechange



FONTAINES RÉFRIGÉRÉES OASIS^{MD}

Les fontaines réfrigérées Oasis^{MD} sont fabriquées d'un cadre en acier de gros calibre qui procure un fonctionnement durable et silencieux. Comprend une garantie limitée de 5 ans sur le système de réfrigération scellé et la plupart des éléments. Tous les conduits d'eau sont fabriqués de matériaux sans plomb et le HFC 134A est utilisé comme réfrigérant. Aucun CFC n'est utilisé. Tous les modèles ont un fini beige grès. La température de l'eau est de 50°F/10°C. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



FONTAINES RÉFRIGÉRÉES MURALES

Des fontaines offertes en modèle standard ou compact. Elles sont toutes expédiées avec instructions complètes et support de montage pour installation au mur. Ces modèles doivent être installés avec le gicleur à 3/8" du plancher.

| No modèle | Description | Capacité gal/h | Dimensions | | | | Poids lb |
|-----------|-------------|----------------|------------|---|----|-----------|----------|
| | | | la" | x | h" | x p" | |
| OJ952 | Compact | 4 | 17 | x | 16 | x 13 3/16 | 51 |
| OA061 | Standard | 8 | 17 | x | 14 | x 29 7/8 | 73 |
| OA536 | Standard | 14 | 17 | x | 14 | x 29 7/8 | 76 |



OA061

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES

COMPACTES AUTOPORTANTES

Une gamme attrayante et économique qui convient aux bureaux, aux ateliers et aux usines où l'espace est restreint. Dimensions: 12" la x 43 3/4" h x 12" p.

| No modèle | Description | Capacité gal/h | Poids lb |
|-----------|-------------|----------------|----------|
| OA063 | Compact | 3 | 66 |
| OA064 | Compact | 5 | 69 |
| OA548 | Compact | 10 | 73 |



OA063

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR

Tous les raccordements de plomberie sont dissimulés dans la fontaine permettant ainsi de les installer contre un mur. Dimensions: 17" la x 43 3/4" h x 14" p.

| No modèle | Description | Capacité gal/h | Poids lb |
|-----------|-------------|----------------|----------|
| OC709 | Standard | 8 | 94 |
| OA550 | Standard | 14 | 96 |



OC709

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES INDUSTRIELLES À GRANDE CAPACITÉ

Fabriquées en acier de calibre 18 avec base en acier de calibre 16. Conception élégante et solide permettant de les installer dans n'importe quel environnement.

| No modèle | Description | Capacité gal/h | Dimensions | | | | Poids lb |
|-----------|---------------|----------------|------------|---|--------|------|----------|
| | | | la" | x | h" | x p" | |
| OC713 | Whisper Quiet | 7 | 15 | x | 43 3/4 | x 15 | 73 |
| OA056 | Standard | 13,5 | 15 | x | 43 3/4 | x 15 | 81 |
| OA539 | Standard | 16 | 17 | x | 40 | x 14 | 105 |

OA056

