

PROTECTION CONTRE LES CHUTES

TITAN^{MD} HARNAIS D'ENTREPRENEUR

Les harnais complets *Titan^{MC}* sont fabriqués de sangles légères et durables en polyester pour un confort et une fiabilité qui dureront toute la journée.

- Conception complètement ajustable
- Anneau en D coulissant à l'arrière
- Sangle sous-pelviennne
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: orange
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Anneau en D latéral	Boucles des bretelles	Boucles des sangles cuissardes	Boucle de la sangle de poitrine	Groupe CSA
SN064	T4000/UAK	Non	Jonction	Jonction	Jonction	A
SN065	T4007/UAK	Oui	Jonction	Jonction	Jonction	A, P
SN066	T4500/UAK	Non	Jonction	Ardillon	Jonction	A
SN067	T4507/UAK	Oui	Jonction	Ardillon	Jonction	A, P

LONGE MUNIE AVEC AMORTISSEURS DE CHOC

- Fabriquée de sangle en polyester légère et durable
- Le style tubulaire, muni d'une âme tissée intégrée, s'allonge pour réduire les forces de chute
- L'enveloppe extérieure sert de longe de sauvegarde
- Longueur standard 6'; aussi offert en longueur de 4' à 10'
- Mousqueton à ouverture de 3/4"
- Homologuée CSA

No modèle **SN069**
No fab T5111/6FTAF



LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL TURBOLITE^{MC} DE MILLER

- Première solution de rechange abordable aux langes a/amortisseurs de chocs
- Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg) fournit une ligne de vie de capacité de service de 6 pi. (1,8 m)
- L'unité s'attache directement à l'anneau en D à l'arrière du harnais
- Sangle de haute technologie pour plus de résistance à la corrosion et plus longue durée de vie
- Boîtier en nylon très résistant et antichoc
- Pivot intégré qui empêche la ligne de vie de se tordre
- Capable de supporter jusqu'à 400 lb (181,4 kg)
- Aucune recertification annuelle requise
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Type de raccord	Raccord de bout
SAR481	MFL-1/6FT	a/mousqueton en acier à verrou pivotant	Mousqueton à verrou
SAR482	MFL-3/6FT	a/raccord extérieur	Mousqueton à verrou
SAR483	MFL-11/6FT	a/mousqueton en aluminium à verrou pivotant	Mousqueton en aluminium à verrou

B208

HARNAIS POUR CONSTRUCTION REVOLUTION^{MC} DE MILLER^{MD}

- Conçus pour rencontrer les exigences de durabilité et de sécurité sur les chantiers de construction
- Fabriqués de sangles de type 10, presque deux fois plus fortes que les exigences standard
- Tampons pour épaules/dos intégrés
- Connexion *PivotLink^{MC}*
- Boucles à came et garde de sangles
- Cotés à une capacité de 400 lb



No modèle	No fab	Description
SAQ739	R10CN-MB/UGN	Boucles de jonction pour jambes
SAQ740	R10CN-TB/UGN	Boucles à ardillon pour jambes
SAQ741	R10CN-MB-BDP/UGN	Boucles de jonction pour jambes, ceinture amovible, anneau latéral en D et coussinet
SAQ742	R10CN-TB-BDP/UGN	Boucles à ardillon, ceinture amovible, anneau latéral en D et coussinet

LONGES AVEC AMORTISSEURS MANYARD^{MD} DE MILLER^{MD}

Avec plus de 20 ans de développement, les langes avec amortisseurs *Manyard^{MD}* de *Miller^{MD}* sont inégalées dans le marché.

- Âme centrale spécialement tissée pour absorber les chocs réduit les forces de chutes
- Gaine tubulaire extérieure robuste qui sert de longe de tissu de secours
- Drapeau d'avertissement unique en son genre qui donne une preuve visuelle que la longe a été impliquée dans une chute et devrait être retirée du service
- Raccordement au harnais: mousqueton verrouillable
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Nombre de bras	Raccordement au point d'ancrage	Longueur'
SC980	216WLS/4FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	4
SC981	216WLS/5FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	5
SC982	216WLS/6FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	6
SC983	216WLS/8FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	8
SC984	219WRS/4FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	4
SC985	219WRS/5FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	5
SC986	219WRS/6FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	6
SC987	219WRS/8FTYL	Un	Crochet d'armature verrouillable	8
SAH529	231WRS/6FTYL	Deux	Crochets d'armature verrouillables	6

CORDAGE DE SÉCURITÉ MINILITE^{MC}

Système de freinage à action rapide qui limite une chute libre à quelques centimètres. Contrairement aux langes qui absorbent les chocs, les cordages de sécurité éliminent le besoin d'accentuer les distances de chute, ce qui minimise les risques de blessure et facilite les sauvetages.

- Donne jusqu'à 11' de liberté de mouvement
- Compacts et légers – seulement 2,5 lb
- Intérieur, châssis et composants résistants à la corrosion
- Indicateur visuel de charge
- Couvercle de protection extérieur très résistant
- Disponible avec divers connecteurs d'ancrage intégraux
- Homologués CSA



No modèle	No fab	Description
SG987	FL11-3/11FT	a/mousqueton à verrou rotatif et anneau pivotant en acier inox
SG988	FL11/11FT	Sans raccord pour ancrage
SG989	FL11-1/11FT	a/mousqueton à verrou rotatif

