

# PORTES À LANIÈRES SOUPLES

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pour installer vous-même votre porte à lanières et économiser!


## POUR COMMANDER

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions comprises avec chaque ensemble.

- Déterminer la largeur et la hauteur intérieure de la porte.  
**Note:** si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez à partir du plancher jusqu'à la hauteur où il doit être installé.
- Choisir le type de PVC requis: STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE. Le standard est recommandé de 17°C à 66°C. Le PVC basse température est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 37°C.
- Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standard ci-dessous.  
**Note:** si la dimension requise n'est pas indiquée, commandez la dimension supérieure suivante. Les instructions de montage indiquent comment couper le rideau pour un ajustement parfait.
- Des dimensions pour grandeurs de porte spéciales sont offertes sur demande.
- Pour des portes basculantes, veuillez appeler un de nos représentants aux ventes.



## POUR LES ÉQUIPEMENTS




**Pour économiser sur les coûts d'énergie**

- La solution optimale aux pertes de chaleur par les portes

**Pour réduire la pollution causée par le bruit**

- Forme un écran acoustique contre les équipements bruyants

## CONVOYEURS




**Pour permettre de circuler en toute sécurité**

- Les gens peuvent voir et sont visibles aux autres, réduisant ainsi les risques d'accident

**Pour retenir fumée, poussières & particules en suspension**

- Les rideaux à lanières transparentes peuvent contrôler les contaminants d'usine pour améliorer l'environnement des travailleurs

## QUAIS



**D'entretien minimum**

- Fabriqué de vinyle transparent et flexible, il résiste à l'étirement et à l'abrasion
- Toute la quincaillerie est en aluminium pour une durabilité maximum
- Nettoyage facile et rapide avec détergents ou agents nettoyants qui ne contiennent pas d'abrasifs
- Les taches profondes et souillures s'enlèvent par l'application délicate d'éthanol



Personnalisez-les selon vos spécifications. Voir la page B76 pour les détails.

B44



Autres matériaux disponibles

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions incluses avec chaque ensemble.

## FACILE À COMMANDER

Il est facile de commander le rideau qui convient exactement à votre porte, car sept grandeurs standard peuvent s'adapter à 95% des ouvertures. Des grandeurs spéciales sont aussi offertes.

## DIMENSIONS DE PORTES STANDARD

No modèle Standard	No modèle basse température	Dimensions des lanières	Dim de porte			Poids lb
			la'	x	h'	
KF022	KF004	8"	4	x	7	25
KF023	KF005	(8" x 0,080)	5	x	8	35
KF024	KF006		6	x	8	40
KF026	KF008	12"	8	x	8	80
KF025	KF007	(12" x 0,120)	8	x	10	100
KF020	KF002		10	x	10	125
KF021	KF003		12	x	12	175

**NOTE:** Les portes à lanières de 8" ont 2" de chevauchement.  
Les portes à lanières de 12" ont 4" de chevauchement.

## LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 PAR PAQUET

No modèle Standard	No modèle basse température	Dimensions des lanières	Poids lb
KF032	KF013	8" x 0.080 x 8'	15
KF029	KF011	12" x 0.120 x 12'	45

## LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

No modèle Standard	No modèle basse température	Dimensions des lanières	Rouleau'	Poids lb
KF033	KF014	8" x 0.080	300	99
KF030	KF012	2" x 0.120	200	150