


PENSEZ SÉCURITÉ! LISEZ LES ÉTIQUETTES D'UTILISATION

Les échelles, échafaudages, chevalets et accessoires Bon L comprennent des consignes de sécurité afin de guider les utilisateurs. Ces consignes et avertissements devraient toujours être lus avant d'utiliser le produit. Le fait de ne pas suivre toutes les consignes et avertissements pourrait occasionner des blessures. Soyez conscient de tous les codes et règlements et conformez-vous-y.


INSPECTIONS DES ÉCHELLES

- Inspectez soigneusement l'échelle avant de l'acheter et chaque fois avant de grimper dessus. Vérifiez s'il y a des pièces détachées, abimées ou manquantes
- N'UTILISEZ PAS une échelle abimée
- Assurez-vous que les pièces mobiles bougent correctement et que les pièces de fixation sont sécuritaires
- Vérifiez soigneusement les barres d'écartement, les arrêts et les pieds des échelles à coulisse



LA SÉCURITÉ AVANT DE GRIMPER

- Utilisez des échelles en fibre de verre même s'il y a une mince possibilité de travailler à proximité d'un endroit où il y a de l'électricité ou des lignes aériennes d'électricité. La fibre de verre est non conductrice d'électricité
- N'utilisez JAMAIS des échelles sales en bois gorgé d'eau ou en métal à proximité de l'électricité!
- Ouvrez complètement l'escabeau et bloquez solidement les deux barres d'écartement
- Placez l'escabeau de façon à faire face à votre travail et à ce que vous n'ayez pas besoin de vous pencher sur le côté



1. QUELLE HAUTEUR?

Escabeau

Hauteur max à atteindre*	Achetez cette hauteur
7'	4'
8'	5'
9'	6'
10'	7'
11'	8'
12'	10'
14'	12'
16'	14'
18'	16'
20'	18'
22', 24'	20'

*En supposant une personne de 5'6" avec portée verticale de 12"

Échelle à coulisse

Hauteur du point de support supérieur	Achetez cette hauteur*
9' max.	16'
9' to 13'	20'
13' to 17'	24'
17' to 21'	28'
21' to 25'	32'
25' to 28'	36'
28' to 31'	40'

*Montre le chevauchement et l'angle de l'échelle

2. QUELLE CLASSE?

Formule:

Votre poids



La classe



Pois du matériel

Ajoutez environ:

75 lb
Pour les gros projets

50 lb
Pour les petits projets



200 lbs.	CSA Calibre 3 Petits travaux de maison
225 lbs.	CSA Calibre 2 Nettoyage utilisation commercial
250 lbs.	CSA Calibre 1 Travaux de bâtiment contracteur
300 lbs.	Contracteur toiture travaux industriel Conformément à ANSI Type1A
375 lbs.	Construction et industries rencontre les normes ANSI Type1AA, usage spécial

ESCABEAUX ROBUSTES (SÉRIE 6900)

Homologués CSA Calibre 1
Homologués ANSI Type 1A - Classés 300 lb

- Montants fabriqués de profilés en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Marches en aluminium rainurées et antidérapantes
- Pieds en caoutchouc robustes sécuritaires
- Comprend plateau de copolymère moulé et barres d'écartement en J

No modèle	Hauteur nominale'	La de la base"	Écartement"	Poids lb
MF606	3	19	23	12
MF607	4	20	28	15
MF608	5	21	34	18
MF609	6	23	39	21
MF610	7	24	44	24
MF611	8	25	50	28
MF612	10	28	61	35
MF613	12	31	74	42

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS



ESCABEAUX "BRUTE" (SÉRIE 6800)

Homologués CSA Calibre 1
Homologués ANSI Type 1A - Classés 375 lb

- Conçus pour les utilisations industrielles les plus exigeantes
- Montants fabriqués de profilés en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Caractérisés par des marches en aluminium rainurées antidérapantes
- Plateau de copolymère moulé super résistant
- Barres d'écartement internes, des pieds en caoutchouc super robustes et sécuritaires et des entretoises triangulaires uniques à ces marches pour plus de durabilité

No modèle	Hauteur nominale'	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb
MF561	4	18	31	18
MF562	6	21	43	24
MF563	8	23	55	33
MF564	10	26	67	39
MF565	12	28	78	50

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS



ESCABEAUX ROBUSTES (SÉRIE 6400)

Homologués CSA Calibre 1
Homologués ANSI Type 1A - Classés 300 lb

- Montants non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Marches en aluminium rainurées et antidérapantes, plateau en copolymère moulé
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons enveloppants pour plus de force
- Double entretoise sur la première marche
- Renforts horizontaux arrière à tous les 22", renfort en K sur les marches avant
- Pieds en caoutchouc robuste et antidérapants

No modèle	Hauteur nominal'	la de la base"	Écartement"	Poids lb
MD487	3	19	23	12
MD488	4	20	28	16
MD489	5	21	34	19
MD490	6	23	39	22
MD491	8	25	50	30
MD492	10	28	61	36
MD493	12	31	74	45

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS



ESCABEAUX À PLATEFORME (SÉRIE 6500)

Homologués CSA Calibre 1
Homologués ANSI Type 1A - Classés 300 lb

- Parfaits pour tous les types de travaux en hauteur
- Montants fabriqués de profilés en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Marches et plateforme rainurées et antidérapantes en aluminium
- Dimensions de la plateforme: 14" x 18", barres d'écartement extérieures robustes en acier zingué et pieds en caoutchouc robustes et sécuritaires

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur plateforme"	La de la base"	Écartement"	Poids lb
MF411	6	46	24	42	25
MF412	8	68	26	53	33
MF413	10	92	30	67	41

