


## NACELLE ÉLÉVATRICES POUR TRAVAIL EN HAUTEUR


- Transformez n'importe quel chariot élévateur en nacelle élévatrice sécuritaire et efficace
- Permet de faire l'entretien en hauteur sans avoir besoin d'échelles ou d'échafaudages
- Surface antidérapante
- L'écran de sécurité de 72" éloigne l'opérateur et son équipement du mécanisme de levage
- Il suffit de glisser les fourches dans les supports et de fixer la chaîne de sécurité
- Capacité de charge: 600 lb
- Aucun assemblage requis

### REMARQUE:

La nacelle *Kleton* respecte ou surpasse les exigences de sécurité ASME B56.1 lorsqu'un harnais et une longe sont portés.



MD444



MI787

No modèle	Description	Poids lb
MD444	Nacelle - plateforme 36" x 36"	230
MH800	Nacelle - plateforme 48" x 48"	300
MD338	Ensemble de roulettes de 6" (en option)	10
MD948*	Boîtier pour ampoules électriques 15" la x 15" p x 43" h	25

### PLATEAUX À OUTILS EN OPTION

MI787	Convient au modèle MD444, 36" lo x 4" la x 3" p
MI788	Convient au modèle MH800, 48" lo x 4" la x 3" p

\* Se monte sur les plateformes MD444 et MH800

## ÉCHAFAUDAGES AMOVIBLES

### A. ÉCHAFAUDAGE ROULANT

- Réglable à tous les 4" avec une plateforme de 6' de haut
- Permet d'élever en toute sécurité les travailleurs à des hauteurs variées
- Compact - peut franchir des portes standard et circuler dans des couloirs étroits
- Roulettes pivotantes de 5" avec freins
- Dimensions hors tout: 6' la x 28" p x 6' h
- Capacité statique de 700 lb
- Assemblage requis



### B. ÉCHAFAUDAGE PLIANT

- Échafaudage pliant muni d'une plateforme réglable à tous les 4"
- Comprend un assemblage monopiece standard, 3 plateformes en acier de 8 1/8" x 75" et quatre roulettes de 5" avec freins
- Dimensions hors tout: 75 1/2" la x 29" p x 78" h
- Rallonges verticales de 3' et 6' disponibles
- Cadre ayant un revêtement protecteur appliqué sous forme de poudre
- Capacité statique de 700 lb
- Assemblage requis

No modèle	Description	Poids lb
A. MB035	Échafaudage roulant	150
B. MB086	Échafaudage pliant	129
MB087	Rallonge verticale de 3'	40
MB088	Rallonge verticale de 6'	49

## ÉCHAFAUDAGES-TOURS EN ACIER SUR ROUES FORTRUSS<sup>MD</sup> (SÉRIE SS)

Les échafaudages incluent leur système de garde-corps pouvant être assemblés et réglés facilement par une seule personne. Peuvent être empilés en utilisant jusqu'à trois unités et jusqu'à un maximum de 15'. Stabilisateurs requis lors d'empilement de plus de 6'.

- Mécanisme de réglage à double tige - poignée pistolet facilitant l'ajustement en hauteur par une seule personne
- Tige de roulettes - s'enclenche solidement dans la structure
- Tuyau cylindrique élargi sur cadre de bout avec frein d'écrou qui facilite le blocage des sections empilées et des roulettes en place
- Poignée de resserrement en forme de L pour un meilleur raccordement entre l'armature et le cadre de bout - diminue l'oscillation latérale et augmente la stabilité
- Roulettes à double blocage: 5" x 1 3/8"
- Cadre de bout en acier tubulaire de forme rectangulaire avec barreaux d'échelles.
- Plateforme en contreplaqué de catégorie pour l'extérieur: 5/8" d'épaisseur x 29" de largeur x 65 3/8" ou 89 3/8" de longueur



No modèle	Dim lo' x h'	Cadres de bout	Armature assemblée	Nbre de plateforme en contreplaqué	Nbre de roulettes	Poids lb
MF424	6 x 3	2 x 3'	2 x 6'	1	-	112
MF425	8 x 3	2 x 3'	2 x 8'	1	-	127
MF426	6 x 6	2 x 6'	2 x 6'	1	4	154
MF427	8 x 6	2 x 6'	2 x 8'	1	4	171

## INTERRUPTEUR D'URGENCE

- Interrupteur d'urgence sur la plateforme de travail permettant d'arrêter le chariot élévateur immédiatement en cas d'urgence
- Boîtier de commande pour la plateforme, boîtier enfichable pour le chariot et un fil extensible de 6' à 20'
- Recommandé pour les plateformes de travail MD444 et MH800
- Facile à installer



MD328

No modèle	Description
MD328	Interrupteur d'urgence

## LONGES EN SANGLE RÉTRACTABLES

- 8' (2,4 m) de long avec crochet à ressort verrouillant et pivotant
- Se bloque approximativement en moins de 230 mm (9"), réduisant ainsi au minimum la longueur totale d'une chute par rapport à une longe régulière
- Conçues pour donner un maximum de protection aux endroits où les langes peuvent être dans le chemin
- Comprennent une sangle de 2" (50 mm), un boîtier de vinyle résistant et un mousqueton de montage
- Homologué CSA



No modèle SN122 No fab FP0304

## HARNAIS DURABILT

- Bon prix pour répondre à vos besoins, sans sacrifier la qualité
- Léger, facile à utiliser
- Sangles en polyester offrant une meilleure résistance aux produits chimiques
- Grand anneau en D à l'arrière
- Taille universelle convenant à presque tout le monde
- Autres tailles disponibles
- Homologué CSA



No modèle SAH533  
No fab FPD6981P



by Honeywell

### SPÉCIFICATIONS:

- **Cadre de bout** - unité pleine hauteur 29" la x 68" h (sans roulettes)  
- demi-unité 29" la x 39" h (sans roulettes)
- **Largeur (assemblé)** - 29 1/2" (sans roulettes)
- **Hauteur maximale de plateforme a/roulettes** - unité 6': 6' 3"  
- unité 12': 11' 8"  
- unité 15': 14' 10"
- **Capacité de charge** - unité 6' lo: 655 lb (50 lb/pi<sup>2</sup>)  
- unité 8' lo: 450 lb (25 lb/pi<sup>2</sup>)

**Remarque:** Ne pas empiler plus de trois unités pour une hauteur totale de 15'. Chaque paire de cadre de bout a besoin d'une paire d'armatures et une plateforme (comprise à l'expédition). Les stabilisateurs et garde-corps/chasse-pieds sont expédiés avec l'unité lorsque la plateforme est à plus de 10' de la surface du sol.



MF426



B75